

S64 (600 x 400 x 350)



Orta Ebatlı İş Parçaları İçin, Yüksek Hassasiyetli, Tabla Sabit, X ve Y Eksenleri Gövde Hareketli Süper Hızlı Tel Erozyon Tezgahı

| | | |
|---|----------|------------------------|
| Max. parça bağlama boyutları | mm | 1100 x 900 x 340 |
| Max. parça ağırlığı | kg | 1000 |
| Tabla boyutları | mm | 684 x 620 |
| Tablanın yüksekliği (zeminden itibaren) | mm | 900 |
| X, Y, Z hareketleri | mm | 600 x 400 x 350 |
| U, V hareketleri | mm | 100 x 100 |
| Max. kesme açısı | derece/t | ±24° /100 |
| Max. tabla hızı | mm | 1300 |
| Kullanılan tel çapı | mm | 0.15~0.3 (0.1 opsiyon) |
| Tel sarfiyatı | m/dak. | 0~15 |
| Tel gerginliği | N | 0.5~28 |
| Tezgahın dış boyutları (WxLxH) | mm | 1585 x 3239 x 1951 |
| Tezgahın kütlesi | kg | 3300 |
| Standart yerleşim boyutları | mm | 3355 x 3814 x 2281 |

Otomatik Tel Kesme ve Geçirme Sistemi (AWF): Standart
X ve Y Eksenlerinde Lineer Motor: Standart
X, Y Eksenlerinde Mitutoyo (Japon) Lineer Cetvel: Standart