



HAVUZLU

Büyük Ebatlı İş Parçaları İçin, Yüksek Hassasiyetli, Tabla Sabit, X ve Y Eksenleri Gövde Hareketli Süper Hızlı Tel Erozyon Tezgahı

Max. parça bağlama boyutları	mm	1330 x 990 x 340
Max. parça ağırlığı	kg	1500
Tabla boyutları	mm	1064 x 690
Tablanın yüksekliği (zeminden itibaren)	mm	900
X, Y, Z hareketleri	mm	800 x 500 x 350
U, V hareketleri	mm	150 x 150
Max. kesme açısı	derece/t	±32° /100
Max. tabla hızı	mm	1300
Kullanılan tel çapı	mm	0.15~0.3 (0.1 opsiyon)
Tel sarfiyatı	m/dak.	0~15
Tel gerginliği	N	0.5~28
Tezgahın dış boyutları (WxLxH)	mm	1949 x 3567 x 1961
Tezgahın kütlesi	kg	4500
Standart yerleşim boyutları	mm	3070 x 4072 x 2286

Otomatik Tel Kesme ve Geçirme Sistemi (AWF): Standart
X ve Y Eksenlerinde Lineer Motor: Standart
X, Y Eksenlerinde Mitutoyo (Japon) Lineer Cetvel: Standart